

FSB-14

Luminária Hermética



Descrição Técnica:

Corpo em policarbonato injetado, refletor em chapa de aço tratada e pintada de branco.
Difusor em policarbonato injetado e texturizado de alto impacto.
Vedação em poliuretano contínuo.
Fechos e suportes em inox e prensa cabos em poliuretano.
Driver ON/OFF Bivolt 50/60Hz. – 18W - 37W
Driver ON/OFF 230VAC 50/60Hz. 54W - 74W
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

3000K

4000K

5000K

Aplicação:



Estacionamento Indústria Hipermercados Rodoviária Cozinha Industrial



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
18 W	1800 LM	655	106	82
37 W	3700 LM	1265	106	82
54 W	5400 LM	1265	106	82
74 W	7400 LM	1265	106	82

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 65
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.